



部品番号 : REVConnect 10GXジャック、
REVConnect 10GX UTPモジュラージャック

製品の説明

REVConnect 10GXジャックは、数種のカラーと梱包数量で入手できます。

技術仕様

製品の概要

環境空間:	屋内
適切な応用:	10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-T

物理的特性 (全体)

高さ:	0.94インチ
幅:	0.64インチ
奥行き:	1.337インチ
配線図:	T568A/B
梱包:	プラスチック袋の中に個別に梱包。
重量:	0.016ポンド

コネクタ

材料

説明	材料	種類
前面接続	銅被覆フレキシブルPCB、50uin、ニッケルの上に金メッキ接合。	RJ45
背面接続	銅合金、ニッケルの上に金メッキ接合。	REVConnect
コネクタ本体	PBTガラス強化UL94V-0	

電気特性

誘電体の強度:	1分間に60 Hzにおいて1,000V RMS (接地対信号)
定格電流:	1.300 A
絶縁抵抗:	最低500 MΩ
最大接触抵抗:	20 mΩ
端末抵抗:	2.5 mΩ

温度範囲

絶縁温度範囲:	-10°C~+60°C
保管温度範囲:	-40°C~+70°C
作動温度範囲:	-10°C~+60°C

機械的特性

実装面積/種類:	キーコネクタ
工具の互換性:	REVConnect端末工具 (部品番号 RVUTT01)
プラグ/ジャックの互換性:	RJ45, RJ11
端末前面接続:	結合した接続
端末前面接続の耐久性:	750サイクル
端末背面接続:	結合した接続

端末背面接続の耐久性：	20サイクル
ケーブル/コネクタの保持：	15ボンド
コネクタ/ハードウェアの保持：	20ボンド
プラグ/コネクタの保持：	11,250ボンド

標準

UL定格：	UL94V-0
データカテゴリ：	カテゴリ6A
電気通信標準：	カテゴリ6A - TIA 568.C.2、カテゴリ6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2
IEEE仕様：	タイプ1とタイプ2でのパワーオーバーイーサネットIEEE 802.3 (30 Wまで)、IEEE802.3bt/D1.7 タイプ3とタイプ4 (100Wまで)、CISCO UPOE (60Wまで)、パワーオーバーHDBaseTTM (100Wまで)
他の仕様：	UL 1863、IEC 60603-7、FCCパート68-F

適用される環境などのプログラム

EU指令2002/95/EC（特定有害物質使用制限指令）：	はい
EU特定有害物質使用制限指令の順守日（年月日）	2006-07-01
MII Order #39（中国有害物質の使用制限）：	EUP 50

可燃性、LS0H、毒性試験

UL可燃性：	UL2043空調スペース
安全リスト：	c(UL)usリスト

部品番号

関連部品：	キーコネクト・フェイスプレート、アダプター、ボックス、パッチパネル
-------	-----------------------------------

バリエーション

項目番号	カラー	梱包	配線図
RVAMJKUAL-B24	アーモンド	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUAL-S1	アーモンド	1個パック	T568A/B
RVAMJKUBK-B24	黒色	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUBK-S1	黒色	1個パック	T568A/B
RVAMJKUBL-B24	青	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUBL-S1	青	1個パック	T568A/B
RVAMJKUBR-B24	ブラウン	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUBR-S1	ブラウン	1個パック	T568A/B
RVAMJKUEW-B24	電気白	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUEW-S1	電気白	1個パック	T568A/B
RVAMJKUGY-B24	灰色	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUGY-S1	灰色	1個パック	T568A/B
RVAMJKUGN-B24	緑	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUGN-S1	緑	1個パック	T568A/B
RVAMJKUIV-B24	アイボリー	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUIV-S1	アイボリー	1個パック	T568A/B
RVAMJKUOR-B24	オレンジ	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUOR-S1	オレンジ	1個パック	T568A/B
RVAMJKUPR-B24	紫色	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUPR-S1	紫色	1個パック	T568A/B
RVAMJKURD-B24	赤色	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKURD-S1	赤色	1個パック	T568A/B
RVAMJKUTB-B24	TIAブルー	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUTB-S1	TIAブルー	1個パック	T568A/B
RVAMJKUTN-B24	TIAブラウン	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUTN-S1	TIAブラウン	1個パック	T568A/B
RVAMJKUTG-B24	TIAグリーン	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUTG-S1	TIAグリーン	1個パック	T568A/B
RVAMJKUTO-B24	TIAオレンジ	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUTO-S1	TIAオレンジ	1個パック	T568A/B
RVAMJKUTP-B24	TIAパープル	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUTP-S1	TIAパープル	1個パック	T568A/B
RVAMJKUTR-B24	TIAレッド	バルクパック (24個)	T568A/B

RVAMJKUTR-S1	TIAレッド	1個パック	T568A/B
RVAMJKUTY-B24	TIAイエロー	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUTY-S1	TIAイエロー	1個パック	T568A/B
RVAMJKUYL-B24	黄色	バルクパック (24個)	T568A/B
RVAMJKUYL-S1	黄色	1個パック	T568A/B

製品注

注： 取り付けガイドPX106434を参照してください。

履歴

更新と改訂： 改訂番号：0.151 改訂日：2019-03-21

© 2019 Belden社、

著作権所有。

Beldenは、この発行時に、その正確さを保証するために、あらゆる合理的な努力をしますが、この中に記述された情報と仕様は、誤りか脱落の影響を受けて、事前通告なしに変わる対象となるので、そのような情報や仕様の一覧表は、製品の入手可能性を保証しません。

Beldenは、明示か、法令か、暗示かどうにかかわらず、表明または保証なしに、「現状」のもとに情報と仕様をここに提供します。いかなる場合においても、たとえ契約、過失、その他の理論に基づく訴訟であっても、ここに記載されている情報や仕様の使用、または使用できないことに起因または関連して生じた、いかなる損害（結果的損害、間接的損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、模範的損害を含む）について、たとえベルデンがそのような損害の可能性を知らされていたとしても、ベルデンは一切の責任を負わないものとします。

ベルデン製品の販売はすべて、ベルデンの標準的な販売条件に従うものとします。

Beldenは、データシートに記載されるように、この製品が全ての適用される環境プログラムを順守していると考えています。提供された情報は、Beldenの知識、情報、信念の及ぶ限りでは、その発行日において適切です。この情報は、その製品自体か、その一部となるものの安全な取り扱い、保管、その他のどの操作に対する一般的なガイドのみとして設計されています。製品の発表では、保証または品質仕様を考慮しないことになります。規制情報は、ガイドンスのみを目的としています。製品の使用者は、製品の個々の使用状況に基づいて、法律や規制の適用可能性を判断する責任を負います。